

Fiche technique	A-17	A-22	A-28
Tension d'alimentation		220/240V 50Hz 220/230V 60Hz	
Puissance nominale		2300 W	
Dimensions externes L x H x P		480 x 500 x 600 mm	
Dimensions de la chambre DIA x P	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Poids total	50 kg	51 kg	52 kg
Capacité du réservoir		4,5 litres	
Autonomie (avec eau au niveau max)	De 7 à 11 cycles	De 6 à 10 cycles	De 5 à 9 cycles

CYCLE	Type de cycle	Temps de stérilisation (min.)	A-17	A-22	A-28	Séchage*
Temps du cycle incluant le temps de stérilisation, déduction faite du temps de séchage (min)						
134 °C UNIVERSEL	B	4	29	31	39	13-17
121 °C UNIVERSEL	B	20	45	48	52	13-17
134 °C VELOCE	S	4	21	24	27	1
134 °C SOLIDES EMBALLÉS	S	4	20	24	28	13-17
134 °C PRION	B	18	43	45	53	13-17
xxx °C CUSTOM	S	Cycle pouvant être personnalisé par l'utilisateur avec des températures de 134 °C / 121 °C, temps du processus à partir de 4 min (134 °C) ou 20 min (121 °C) et séchage programmable				
TEST VIDE		TEST	18	18	19	
TEST HELIX/B&D		TEST	20	24	28	
TEST DE VIDE + TEST HELIX/B&D (effectués en séquence)		TEST	42	46	51	

* Le séchage varie en fonction du modèle et du volume de la machine
 Note : les temps ne prennent pas en considération le temps de préchauffage maximum (10 min).
 Note : les temps peuvent varier en fonction de la charge et de l'alimentation électrique.
 Note : les temps des modèles à 120V peuvent augmenter jusqu'à un maximum de 20 %



Making Your Life Better.

BU Medical Equipment**Sede legale ed amministrativa
Headquarters**

Cefla s.c.
 Via Selice Provinciale, 23/a
 40026 Imola - Bo (Italy)
 tel. +39 0542 653111
 fax +39 0542 653344

**Stabilimento
Plant**

Via Bicocca, 14/c
 40026 Imola - Bo (Italy)
 tel. +39 0542 653441
 fax +39 0542 653601



UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS

AUTOCLAVES ANTHOS A

A-17
 A-22
 A-28

A.

re liabile



ENJOY THE DIFFERENCE

Le plus vendu

UNE SEULE TAILLE
POUR 3 VOLUMES


La gamme A est disponible dans les volumes 17, 22 et 28 litres. Trois capacités différentes pour permettre à l'utilisateur de choisir la machine correspondant le mieux à ses besoins. Les dimensions externes,

identiques pour les trois machines, permettent une installation aisée. Les modèles 17 et 22 litres disposent de cinq plateaux, un plateau supplémentaire soit six pour la version 28 litres.



ÉCRAN LCD

Doté de clavier, il affiche des icônes graphiques claires et intuitives. Le travail de l'opérateur est simplifié et immédiat grâce à la disponibilité de toutes les données affichées sur l'écran. Son installation est facile et une procédure guidée simple vous aide pour la première configuration.



Gestion de l'eau.

Les portes présentes sur la partie supérieure de l'autoclave permettent d'accéder aux réservoirs pour le remplissage en eau déminéralisée et pour leur nettoyage. Le capteur se trouvant à l'intérieur du réservoir contrôle la qualité de l'eau et garantit le fonctionnement correct de la machine au cours du temps.



Assistance technique à distance avec Easy Check.

Tous les autoclaves de la gamme A sont dotés de Wifi intégré et port Ethernet. Une fois connectés à internet et après l'activation du service Easy Check, ils bénéficient d'une assistance à distance. Les temps d'intervention se réduisent considérablement, ce qui permet au technicien de maintenir constamment les machines au maximum de leurs performances.



Logiciel de traçabilité.

MyTrace est le logiciel de traçabilité disponible pour A. En utilisant ce programme, il est possible d'associer le jeu d'instruments stérilisés au patient grâce à un code-barres. Un moyen irremplaçable pour compléter le processus de stérilisation et assurer la protection juridique du dentiste.



USB.

Les rapports de cycles sont enregistrés automatiquement dans la mémoire de l'autoclave et peuvent être téléchargés par la suite via le port USB situé en façade. Les fichiers, en format PDF, pourront être visualisés sur tous les types d'appareils.



Imprimante.

Pour compléter la gamme A, une imprimante externe, en mesure de fournir les rapports ou les étiquettes avec codes-barres, est disponible comme accessoire en option.